

# Qualité longue durée

TG 4

**Le TG 4 cuit les poulets et toute une diversité de pièces de viande à la perfection. C'est l'atout idéal des épiceries, des boucheries et des rayons épiceries fines. L'Utilisation du TG 4 est très simple. Réglez simplement la durée et la température voulues et lancez la rôtissoire.**

Le TG associe la convection et les rayonnements infrarouges qui ont fait le renom des rôtissoires Fri-Jado. Ce processus de chauffage crée un produit juteux à la peau croustillante et uniformément cuite : une véritable expérience pour les papilles.

Les pièces de la chambre de préparation de la rôtissoire sont amovibles, de même que le grand tiroir purgeant la graisse via un robinet. Le temps nécessaire au lavage est donc réduit, de même que les coûts de travail, ce qui permet à vos opérateurs de consacrer leur temps précieux à l'essentiel : servir vos clients.



## TG 4 - Fonctionnalités

### Principales fonctionnalités

- Rôtissoire manuelle conviviale
- Réglez simplement la durée et la température et démarrez
- Positionnement économique, sur table

### Caractéristiques normales

- 4 positions pour fourche à viande, broche en V, panier ou étagère
- Rotor jusqu'à 16 poulets (1,2 kg) par lot
- Temps de cuisson de 75 minutes\*
- Commandes avec réglages manuels
- Convection pour cuisson uniforme et chaleur rayonnante pour doré parfait
- Éclairage au quartz attrayant (achat spontané)
- Porte vitrée intérieure réfléchissant la chaleur
- Aucun raccordement d'évacuation d'eau ou de purge nécessaire
- Pièces amovibles facilitant le nettoyage
- Portes à double vitrage
- Structure en acier inox de qualité supérieure, extérieure et intérieure


### Accessoires

- Fourches à viande (incluses)
- Paniers polyvalents
- Broches en V
- Étagères pour poulet

\* Sur la base d'un poulet de 1,0 kg, le temps de cuisson est variable selon la taille, la marinade, la farce, etc.



Commandes manuelles



Pièces amovibles



Bouton de rotor



Grande section de présentation

## TG 4

- 1 Câble d'alimentation de 2,2 m
- 2 Ouverture d'échappement
- 3 Dégagement au mur
- 4 Emplacement de prise

### Dimensions

Largeur	825 mm
Profondeur	590 mm
Hauteur	750 mm

### Données techniques

Poids net	80 kg
Poids brut	93 kg
Tension	3N~ 400/230 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance	5,2 kW
Capacité	16 kg

Spécifications et données techniques sont sujettes à modifications sans préavis.

Il s'agit d'illustrations simplifiées. Pour des informations techniques plus détaillées, veuillez consulter le manuel d'installation sur le site [www.frijado.com](http://www.frijado.com).

